


Sabancı Üniversitesi TİP-1 Reflektörlü, (8"), LED Spot Aydınlatma Armatürü Teknik Şartnamesi


Standart Ürün Özellikleri	TİP-1
Armatür Gövdesi	Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	Min. IP20
Darbe Dayanım Sınıfı	Min. IK02
Kullanım Şekli	Sıva altı
Tavan Tipi	Taş Yünü, alçıpan
Reflektör Derinlik Ölçüsü	4 cm
Armatür ölçüleri	22-24 cm
Armatür delik çapı (kesim çapı)	20,32 cm (8")
Armatür Resmi	
Optik ve Elektriksel Özellikler	
Giriş Gerilimi	220-240V AC
Giriş Frekansı	50-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Tüketim Gücü	max. 21W
Işık Akısı	min.2100 lm (En üst kademede)
Armatür Verimliliği	Min.100 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	> 80
Işık Kaynağı	SMD
Işık Kaynağı (LED) Markası	Cree, Osram, Samsung
LED Sürücüsü	En az dört kademe ayarlı kademeli sabit akım LED power supply
LED Sürücü Markası	Osram, Tridonic, Philips
LED Ömrü - L70	min. 50000 saat
Kırpışma	Kırpışmasız
Garanti Süresi	Min. 2 yıl

M

Sabancı Üniversitesi TİP-6 8" LED Spot Aydınlatma Armatürü Teknik Şartnamesi

Standart Ürün Özellikleri	TİP-6
Armatür Gövdesi	Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	Min. IP20
Darbe Dayanım Sınıfı	Min. IK02
Kullanım Şekli	Sıva altı
Tavan Tipi	Taş Yünü, alçıpan
Armatür ölçüleri	22-24 cm
Armatür delik çapı (kesim çapı)	20,32 cm (8")
Optik ve Elektriksel Özellikler	
Giriş Gerilimi	220-240V AC
Giriş Frekansı	50-60 Hz
Güç Faktörü	> 0,9
Tüketim Gücü	max. 21W
Işık Akısı	min.2100 lm (En üst kademede)
Armatür Verimliliği	Min.100 lm/W
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	> 80
Işık Kaynağı	SMD
Işık Kaynağı (LED) Markası	Cree, Osram, Samsung
LED Sürücüsü	En az dört kademe ayarlı kademeli sabit akım LED power supply
LED Sürücü Markası	Osram, Tridonic, Philips
LED Ömrü - L70	min. 50000 saat
Kırpışma	Kırpışmasız
Garanti Süresi	Min. 2 yıl

Sabancı Üniversitesi Aydınlatma Armatür Flanşı Teknik Şartnamesi

Standart Ürün Özellikleri	
Malzeme	Sacdan imal edilmiş.
Gövde rengi	Beyaz
Boya Tipi	Elektrostatik toz boya
Kalınlık	1- 1,2 mm
Ölçüleri	İç çap 230mm, Dış çap 260mm
Görünüş	

[Handwritten signature]