

CİHAZ	120 kVA UPS (MİNİMUM ÖZELLİKLERİ)	120 kVA UPS (TEKLİF EDİLEN ÜRÜN)
Paralel	Hayır	Hayır
Cihaz marka		
Model		
Üretim yeri	AVRUPA	
Güç kVA	120	120
Güç kW (cosΦ:1)	120kW	
Giriş	3 faz 380/400/415 V 50/60 Hz	3 faz 380/400/415 V 50/60 Hz
Çıkış	3 faz 380/400/415 V 50/60 Hz	3 faz 380/400/415 V 50/60 Hz
AC-AC Verim %	min.96%	
Rectifier	IGBT	IGBT
Aşırı yük kapasitesi (1 dk)	126-150%	
Aşırı yük kapasitesi (10 dk)	102-125%	
Kontrol Paneli	LCD, çok fonksiyonlu izleme ve kontrol ekranı	
Standartlar	IEC/EN 62040-1, IEC 62040-2, IEC62040-3, IEC 62040-4	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C	
Kullanılacak akü markası	FIAMM, YUASA, EXIDE, HOPPECKE	
Kullanılacak akü tipi	Bakım gerektirmeyen, gaz kaçırmayan, tam kapalı	Bakım gerektirmeyen, gaz kaçırmayan, tam kapalı
Kullanılacak akü kasa tipi	Flame Retardant	Flame Retardant
Akü model no		
Beklenen ömür (>= 10 yıl)	Eurobat "10/12 years LONG LIFE"	Eurobat "10/12 years LONG LIFE"
Kapasitesi Ah		
Gerilimi V	12V	12V
Her bir cihazda paralel kol sayısı	2 (Minimum)	
Akü paralel kol gerilimi		
Her kolda kullanılacak seri akü sayısı		
Her cihazda kullanılacak toplam akü sayısı		
İstenilen akü süresi (Tam yük, dk)	30	30
Hesaplanan akü stop gerilimi		
Hesaplanan akü süresi		
Akü Hesabında Kullanılacak Güç Katsayısı	cosΦ=1	cosΦ=1
Akü yük ayırıcı şalter	Her paralel akü grubu için için ayrı şalter dahildir	Her paralel akü grubu için için ayrı şalter dahildir
Akü rafı / dolabı	dahildir	dahildir
SNMP kartı	dahildir	dahildir
Gerekliyse izleme yazılımı	dahildir	dahildir
Harmonik filtre	dahildir	dahildir
THD Linear yük	<%2	
THD Non linear yük	<%5	
Maks. THDI (giriş) % 100 yük	<%3	
Maks. THDI (giriş) % 50 yük	<%5	
Garanti süresi	min.2 yıl	
Nakliye, kurulum	dahildir	dahildir
Taşıma	Montaj yerine dikey, yatay taşıma dahildir.	Montaj yerine dikey, yatay taşıma dahildir.
Cihaz teslim süresi		
Akü teslim süresi	6 Hafta	
Yük tipi	Bilgisayar, aydınlatma, kısmi endüstriyel	Bilgisayar, aydınlatma, kısmi endüstriyel